

PRODUKT-ÜBERSICHT

Thema: Kopperschmidt Classic Line
Produkt: Kolbenpumpe T2001-xx.135 / xx.185 / xx.340

Kolbenpumpe_T2001-135/185/340_PÜ_D

Stand: 05/2025

Änderungen vorbehalten

Qualitätsprodukte

MADE IN GERMANY

aus dem Hause

SPRITZTECHNIK
KOPPERSCHMIDT

Die Kopperschmidt Airless Pumpen der Classic Line

Leistungsfähige, druckluftbetriebene Kolbenpumpen für stationären oder mobilen Einsatz. Geeignet für flüssige lösemittel- und wasserbasierende Materialien durch Verwendung von Edelstahl im Materialbereich. Die Geräte sind robust in der Ausführung, einfach zu bedienen und Spitze in der Technik. Insgesamt stehen 2 verschiedene Luftmotoren und 3 verschiedene Hydraulikteile als Baukastensystem zur Verfügung.

Technische Daten

- Max. Lufteingangsdruck: 6 Bar (7 Bar bei Lumo D230)
- Max. Hubfrequenz: 25 DH/min (30 DH bei Lumo D230), intermittierend
15 DH/min (20 DH bei Lumo D230), im Dauerbetrieb
- Min. Umgebungstemperatur: +10°C



Die möglichen Kombinationen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
T2001-35.135 > Ü 35:1, 270ccm/DH, 5,4 / 8,1 Liter/min, 245 Bar	T2001 352700
T2001-60.135 > Ü 60:1, 270ccm/DH, 4,1 / 6,8 Liter/min, 360 Bar	T2001 602700
T2001-25.185 > Ü 25:1, 370ccm/DH, 7,4 / 11,1 Liter/min, 175 Bar	T2001 253700
T2001-45.185 > Ü 45:1, 370ccm/DH, 5,6 / 9,3 Liter/min, 315 Bar	T2001 453700
T2001-14.340 > Ü: 14:1, 680ccm/DH, 13,6 / 20,4 Liter/min, 98 Bar	T2001 146400
T2001-23.340 > Ü: 23:1, 680ccm/DH, 10,2 / 17,0 Liter/min, 138 Bar	T2001 236400

Die Basisausführung besteht aus der Pumpe mit Schalldämpfern.

Zubehör und Anbauteile

HD-Filter Edelstahl mit Kugelhahn oder Ablassschraube. Dazu passend verschiedene Siebeinsätze in verschiedenen Maschenweiten.

Druckluft-Zubehör

- Wartungseinheit 3/4" mit Luftöler und Wasserabscheider
- Verschraubungen, Schnellkupplungen, Kugelhähne

Ansaugsysteme

- flexibel bei Wandmontage oder Pumpenkarre für Hobbock und 200 Liter Fass
- starr für Montage am pneumatischen Hubgestell

Montagearten

- Wandmontage (Standardausführung)