

# PRODUKT - ÜBERSICHT

**Thema: Hochdruckfilter Sieb PN 400 / PN 500**  
**Produkt: Doppelsieb PN 400**

Doppelsieb PN 400\_PÜ\_D

Stand: 04/2026

Änderungen vorbehalten

Qualitätsprodukte

MADE IN GERMANY

aus dem Hause

K SPRITZTECHNIK  
KOPPERSCHMID T

## Übersicht der Ausführungen für das Doppelsieb PN 400

Das Doppelsieb PN 400 dient zum Herausfiltern von Fremdkörpern, welche den Betrieb der Lackiereinrichtung nachteilig beeinflussen könnten. Doppelsiebe werden immer dann eingesetzt, wenn eine Filterreinigung ohne Produktionsunterbrechung gewünscht ist. Die Ablassvorrichtung dient der Druckentlastung vor dem Öffnen und ist wahlweise über eine kompakte Ablassschraube oder einen Ablasskugelhahn lieferbar.

Das Doppelsieb mit 2 Stück 3/2-Wege Kugelhahn zur Umschaltung zwischen den Filtern - die Umschaltung hier ist mit 2 Handgriffen erledigt. Diese Variante zeichnet sich durch besonders platzsparenden Aufbau aus. Der Materialeingang ist von unten, der Materialausgang ist am oberen Kugelhahn. Materialein- und Ausgang haben in der Grundversion ein 3/8" Innengewinde, welches mit Anschlussnippeln für die gewünschte Anlagenverbindung versehen werden kann. Materialberührte Teile bestehen aus Edelstahl.



Doppelsieb PN 400 mit 3/2-Wege Kugelhähnen  
und Ablasskugelhähnen Edelstahl  
Art.-Nr.: 15005 900022



Doppelsieb PN 400 mit 3/2-Wege Kugelhähnen  
und Ablassschrauben Edelstahl  
Art.-Nr.: 15005 900021